

Leistungsmerkmale

- Leistungsfähige 32-bit, 533 MHz CPU und Flashspeicher mit 128 MB (nichtflüchtig).
- 1 Multi-I/O-Port, über den optional RTI Spannungs-Sensoren und Kommunikationsmodule angeschlossen werden können.
- 2 Infrarotausgänge mit variabler Ausgabe.
- 2 zuweisbare Spannungs-Sensoreingänge und zwei programmierbare Relais-Ausgänge.
- 1 RS-232-Anschluss für bidirektionale Kommunikation.
- Integrierter 10/100Base-T Netzwerkanschluss zur Programmierung, Steuerung und bidirektionalen Kommunikation mit kompatiblen Geräten, unterstützt Power-over-Ethernet.
- Integrierte astronomische Uhr für zeitgesteuerte Events und Schlummerfunktion.
- Integrierter 2,4 GHz ZigBee®-Funksender und abnehmbare Antenne.
- Konfigurierbar für Kommunikation mit RTI Einbauprodukten und drahtlosen 433 MHz Controllern per separater RTI RM-433 Antenne (siehe Hinweise unten).



Installationshinweise

- Das kabelgebundene RTI RK2 Tastenfeld und die SURFIR®-Fernbedienung im 433 MHz Modus werden nicht vom XP-3 unterstützt.
- Die Verwendung eines drahtlosen 433 MHz RTI Bediengeräts setzt eine separate, am XP-3 angeschlossene, RM-433 Antenne voraus. Auch wenn diese Konfiguration möglich ist, wird die Anwendung nur bei sekundären Zonen empfohlen, die nicht regelmäßig genutzt werden (Gästezimmer, Außenanlagen, etc). Installationen, die die Hauptsteuerung via 433 MHz voraussetzen, sollten einen RP-4, XP-6 oder XP-8s Controller verwenden.

Technische Daten

Stromversorgung	12V DC, 1 A
Drahtlose Netzwerkverbindung	IEEE802.15.4 ZigBee® netzwerkfähig
Multi-Ausgangs-Port (Port 1)	1 x 3,5 mm 4-Conductor Stecker Entwickelt für RTI-Module und standardmäßige Infrarot Emitter
Infrarot-Ausgangs-Ports (Ports 2 & 3)	2 x 3,5 mm Klinke
Infrarot-Ausgangs-Leistung	100 mA maximal (pro Ausgang, einstellbar)
Infrarotfrequenzbereich	15 kHz – 460 kHz
RS-232-Anschluss	1 x RJ45
Netzwerkanschluss	1 x 10/100Base-T
Relais	2 x 30 VDC, 5A maximal
Sensoreingänge	2 x 3 – 24 VDC
Montage	Wandmontage oder freistehend
Maße (B x H x T)	175 x 76 x 25 mm
Gewährleistung	1 Jahr auf alle Teile und Verarbeitung
Lieferumfang	ZigBee-Antenne (schraubbar) 1x RS-232 - RJ45-Adapter, Wandmontageplatte Phoenixschraubklemmen, externes Netzteil
Optional:	RF-Antenne RM-433, iOS/Android Control App Lizenz

Änderungen vorbehalten